



Lyftpelare TL18

Lyftpelare TL18 Singel är en tvådelad lyftpelare tillverkad i aluminium. Den levereras med förzinkade golv- och topplattor, mått 257 x 195 mm och med en tjocklek på 8 mm, för montering i golv samt stativ eller ram. Lyftpelaren har en slaglängd på 500 mm och ett justerbart höjdområde mellan 670 och 1170 mm. Pelaren levereras med styrenhet TC11 och har kabel ut i inre profil och med yttre profil ned. För höjjustering behöver pelaren kompletteras med en hand- eller fotkontroll, se relaterade produkter. Spåren i pelarens ytterprofil möjliggör infästning av applikationer när behovet finns att dessa skall följa med lyftpelarens rörelse.

Lyftpelaren har en lyfthastighet på 22 mm/sek och en maximal lyftkapacitet på 200 kg. Totalvikten är 23 kg.

Produkten är certifierad enligt följande standarder: IEC60601-1, ES60601-1, IEC60601-1-2, UL73 och EMC.

Artikel.nr

Art.nr	42-480-0001
--------	-------------

Specifikation

Antal pelare	1-singel
Kapacitet	200 kg
Max belastning/pelare N	2000
Höjdområde, exkl skiva	670-1170 mm
Lyfthastighet mm/sek	22
Max dynamiskt böjningsmoment Nm	250
Max statiskt böjningsmoment Nm	500

Certifieringar

Standarder	IEC60601-1, ES60601-1, IEC60601-1-2, UL73 & EMC
------------	---