



Minijoniseringsfläkt Bordsmodell Ap& T Dc2453

Joniseringsfläkt mini i bordsmodell. Används för att minska statisk elektricitet och förbättra luftkvaliteten genom att frigöra joner i luften. Fläkten är särskilt användbar i miljöer där statisk elektricitet kan skada känslig elektronik, exempelvis i elektronikproduktion, laboratorier och renrum. Joniseringsfläkten genererar positiva och negativa joner genom en inbyggd joniseringsmekanism. När fläkten blåser ut luften sprids dessa joner och neutraliserar laddningar på ytor och i omgivande luft. Detta minskar risken för elektrostatisk urladdning (ESD) som kan skada känslig elektronik eller orsaka dammansamling. Mått BxDxH (mm): 85x45x112

Artikel.nr

Art.nr	M20932
--------	--------

Mått

Bredd	85 mm
Djup	45 mm
Höjd	112 mm

Tekniska specifikationer

Inspänning	DC12V
Ozonhalt	? 0,05 ppm (150 mm från luftutloppet)
Effektförbrukning	5,5 W
Arbetsstemperatur	0–50 ?
Utgångsspänning	±DC3000–DC5000V
Arbetsfuktighet	30–70 % RH
Jonutsläpp	Steady-state DC
Utsläppselektrod	Wolframlegering
Yttermaterial	Aluminium med pulverlackering
Jonutsläppsområde	450x300 mm
Strömförsörjning	AC100-240V 50/60Hz
Urladdningshastighet	? 1,5 s (150 mm rakt framför luftutloppet)
Jonbalans	-15V ? +15V (150 mm från luftutloppet)
Luftflöde	? 48,2 CFM
Ljudnivå	? 38,9 dB (1 m från luftutloppet)
Vikt	0,5 kg