



Joniseringsfläkt Bordsmodell Ap& T Dj1811

Joniseringsfläkt bordsmodell. Joniseringsfläkten är utrustad med pulserande DC-teknik för effektiv borttagning av statisk elektricitet. Fläkten har fem justerbara hastigheter. Luftflödet är 1,45 gånger högre än hos traditionella jonisatorer och har en LCD-skärm för enkel övervakning. Kan justeras via fjärrkontroll. Mått BxDxH (mm): 147×70.5×190

Artikel.nr

Art.nr	M20933
--------	--------

Mått

Bredd	147 mm
Djup	70.5 mm
Höjd	190 mm

Tekniska specifikationer

Inspänning	DC 24V
Ozonhalt	? 0,05 ppm (150 mm från luftutloppet)
Effektförbrukning	12 W
Arbetsstemperatur	0–50 ?
Utgångsspänning	DC ± 4 KV ? ± 6 KV
Arbetsfuktighet	70% RH
Jonutsläpp	Pulsad DC
Utsläppselektrod	Wolframlegering
Yttermaterial	Aluminium med pulverlackering
Jonutsläppsområde	750x300 mm
Strömförsörjning	AC100-240V 50/60Hz
Urladdningshastighet	? 1,5 s (300 mm rakt framför luftutloppet)
Jonbalans	-15V ? +15V (150 mm från luftutloppet)
Luftflöde	135 CFM
Ljudnivå	? 58 dB (1 m från luftutloppet)
Vikt	1,35 kg