



Joniseringsramp 2 Fläktar Ap& T Dj2712

Joniseringsramp med 2 fläktar. Joniseringsfläkten är utrustad med pulserande DC-teknik för effektiv borttagning av statisk elektricitet. Fläkten har fem justerbara hastigheter. Kan justeras med fjärrkontroll. Mått BxDxH (mm): 500x67x154

Artikel.nr

2 fläktar	M20934
3 fläktar	M20935
4 fläktar	M20936

Mått

2 fläktar	BxDxH 500x67x154 mm
3 fläktar	BxDxH 750x67x154 mm
4 fläktar	BxDxH 1000x67x154 mm

Tekniska specifikationer

Inspänning	DC 24V?RJ45 interface?
Ozonhalt	? 0,05 ppm (150 mm från luftutloppet)
Effektförbrukning	33/44/55 W
Arbetsstemperatur	0–50 ?
Utgångsspänning	DC ±4KV ? ±7KV
Arbetsfuktighet	70% RH
Jonutsläpp	Pulsad DC
Utsläppselektrod	Wolframlegering
Yttermaterial	Aluminium med pulverlackering
Jonutsläppsområde	750x550/800/1050 mm
Strömförsörjning	AC100-240V 50/60Hz
Urladdningshastighet	? 1,5 s (150 mm rakt framför luftutloppet)
Jonbalans	-15V ? +15V (150 mm från luftutloppet)
Luftflöde	135 x 3 CFM
Ljudnivå	? 58 dB (1 m från luftutloppet)
Vikt	3,2/3,9/4,2 kg