



Verkstadsskåp GBP

Robust konstruktion med 3-punktslåsning för att tåla hårda påfrestningar. Skåpet är försett med perforerade skenor för montering av olika tillbehör. Skåpet har cylinderlås. Verkstadsskåpet finns även i en variant med en hel perforerad panel i varje dörr, se art.nr. 35-652-2160.

Levereras utan tillbehör. Komplettera skåpet med fasta hyllplan, utdragbara hyllplan, lådfack, uppsamlingstråg och belysning. Komplettera med underrede för verkstadsskåp (trucksockel), art.nr. 41-004-7001. Underredet förenklar arbetet, när man ska flytta skåpet.

Skåpet kan utrustas med Flexlock visible för enkel nyckelfri användning.

Maxbelastning fördelad vikt/hyllplan: 50 kg.
Maxbelastning fördelad vikt/skåp 500 kg.

Färger

Stomme RAL7004, RAL9002



Dörrar RAL7024, RAL5005



Artikel.nr

Mått 1020x540x1070 mm, 7024 grå	M20240-8330
Mått 1020x540x1070 mm (Flexlock), 7024 grå	M20686
Mått 1020x540x1500 mm, 7024 grå	M20165-8330
Mått 1020x540x1500 mm (Flexlock), 7024 grå	M20679
Mått 1020x540x2000 mm, 7024 grå	M20191-8330
Mått 1020x540x2000 mm (Flexlock), 7024 grå	M20537
Mått 1020x540x1070 mm, 5005 blå	35-642-2160
Mått 1020x540x1070 mm (Flexlock), 5005 blå	396758-2160
Mått 1020x540x1500 mm, 5005 blå	35-662-2160
Mått 1020x540x1500 mm (Flexlock), 5005 blå	396759-2160
Mått 1020x540x2000 mm, 5005 blå	35-641-2160
Mått 1020x540x2000 mm (Flexlock), 5005 blå	396735-2160

Mått

Bredd	1020 mm
Djup	540 mm
Höjd	1070/1500/2000 mm

Material

Stomme	Pulverlackerad stål RAL 7004
Dörrar	Pulverlackerad stål RAL 7024